

最新鋭 角度式動力折曲機 2m .3mの標準装備仕様とオプション品

機械名	型式 ・ 内容 ・ 寸法	価格			
角度式動力折曲機					
標準装備仕様内容					
上刃(ニゲ刃使用)の長さ	1. 2100mm.2400mm.3200mm				
下駒(ハゼツブシ兼用駒)	2100mm.2400mm.3200mm				
ギャップの深さ	300mm.500mm.550mm.600mm				
ストロークの長さ	60mm.100mm				
フレームの枚数	2枚. 3枚.				
下板上下	固定式				
パネルスイッチ内容	角度設定ダイヤル 2個				
	正寸動・逆寸動・一回転・ケガキ線停止				
後定規	手動ラック式定規				
	部分当たり跳ね上げ式定規				
垂れ止め	ワンタッチ棒ハンドル式垂れ止め				
前受け	独立式前受け 2箇所 3箇所				
フットスイッチ	シングル				
非常停止	パネル タッチセンサー式				

オプション装備内容		価格			
"	0.8mm. 1.2mm 加工用 中深折り駒				
"	1.2mm. 1.6mm 加工用 大駒				
角度設定ダイヤル追加	2個まで 1個当り				
ストローク調整装置	60用30～45mm100用40～70mm				
上刃クランプ止め	Eシリーズ Cシリーズ Gシリーズ				
後定規	当たり跳ね上げアルミ一体式				
"	動力式 (側面の操作)				
"	" 前進・後進リミット止め				
"	" デジタル表示(前面操作)				
"	" デジタル表示で連続あり				
"	" 全自動(1工程入力位置決め)				
シフトバック装置	上刃下降時に定規が自動バックすること				
ハゼツブシ機構	ツブシ刃レバー引きワンタッチ上下式				
前受け	前受けテーブル手動ワンタッチ上下式				
フットスイッチ	2連式				
給油	クランク集中給油				
クランク	60mm用.100用ベアリング入クランク				
インバーター	1.5kw.2.2kw.3.7kw.下降インバーター				
手元スイッチ	スタンド式手元スイッチ				
ハゼツブシ機構	電動浮上式				
前受け	電動浮上式				
斜め折り用定規	斜め折り用突き当て定規1個当り				
蛍光灯	上刃上方20wまたは後方40w1ヶ.2ヶ所				
	小計				

本体とオプション品の合計					
	小計				

搬送・搬入・調整諸費用	1式				
消費税	5%				
総 合 計					

